

## François DEPLAINE

Il est possible de <u>désactiver complètement l'UAC</u> (contrôle des comptes utilisateur), mais cette manière de procéder n'est pas recommandée.

Pour cela il faut être titulaire d'une édition Professionnelle ou Intégrale de Vista.



La procédure :

1. Allez dans Démarrer => Exécuter,





## François DEPLAINE

> 2 Puis dans la fenêtre qui s'affiche tapez : « gpedit.msc ».

## Ensuite naviguez dans :

Éditeur de stratégie de groupe locale		x
<u>Fichier</u> <u>Action</u> Affic <u>h</u> age <u>?</u>		
le → 🔲 🗎 🗟 🚺 🖬		
<ul> <li>Stratégie Ordinateur local</li> <li>Configuration ordinateur</li> <li>Paramètres du logiciel</li> <li>Paramètres Windows</li> <li>Modèles d'administration</li> <li>Configuration utilisateur</li> <li>Paramètres du logiciel</li> <li>Paramètres du logiciel</li> <li>Paramètres du logiciel</li> <li>Modèles d'administration</li> <li>Modèles d'administration</li> </ul>	Stratégie Ordinateur local Sélectionnez un élément pour obtenir une description.	
	\Etendu \Standard /	

- 1. Configuration ordinateur
  - 2. Paramètres Windows
    - 3. Paramètres de sécurité
      - 4. Stratégie de sécurité
        - 5. Options de sécurité Dans cette section, il faut trouver
        - la ligne qui s'appelle « Contrôle de compte d'utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d'approbation Administrateur ».





chier Action Affichage ?		
Nonfiguration ordinateur	Stratégie	Paramètre de sé 🔺
Paramètres du logiciel	Console de récupération : autoriser l'ouverture de session d'administration automatique	Désactivé
Paramètres Windows	📓 Contrôle de compte d'utilisateur : mode Approbation administrateur pour le compte Administrateur inté	Désactivé
Scripts (démarrage/arrêt)	Contrôle de compte d'utilisateur : passer au Bureau sécurisé lors d'une demande d'élévation	Activé
Imprimantes déployées	Contrôle de compte d'utilisateur : autoriser les applications UIAccess à demander l'élévation sans utiliser l	Désactivé
A haramètres de sécurité	5 Contrôle de compte d'utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d	approbation Admin
Stratégies de comptes	Contrôle de compte d'utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les utilisateurs standard	Demande d'info
Stratégie de mot de passe	Contrôle de compte d'utilisateur : défecter les installations d'annlications et demander l'élévation	Activé
Stratégie de verrouillage du compte	Contrôle de compte d'utilisateur : élever uniquement les annlications l'Illàccess installées à des emplacem	Activé
▲ A Strategies locales	Contrôle de compte d'utilisateur : élever uniquement les exécutables signés et validés	Décartivé
Strategie d'audit	Contrôle de compte d'utilisateur : evécutar las comptes d'administrateurs en mode d'annebation d'admi	Activé
Attribution des droits utilisateur	Contrôle de compte d'utilisateur, executer les comptes d'acitures de fichiers et de Penistre dans des empl	Activé
Des feu Windows avec fonctions avec fonctions de sécurité	Controlle de compte à dans des empliaisen les échecs à échecs de richiers et de règistre dans des empliais	Acuve Nan défini
Pare-reu windows avec fonctions avancees de securite Statégies du gastionnaire de listes de séconde	Controleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP	Non defini
Stratégies do géstionnaire de listes de reseaux	Controleur de domaine : permettre aux operateurs du serveur de planifier des taches	Non defini
Stratégies de cre publique Stratégies de cretistion logiciallo	Controleur de domaine : refuser les modifications de mot de passe du compte ordinateur	Non defini
<ul> <li>Stratégies de résultcion logicielle</li> <li>Stratégies de résulté ID sur Ordinateur local</li> </ul>	Cryptographie système : force une protection forte des clès utilisateur enregistrées sur l'ordinateur	Non défini
Strategies de securite in sur Ordinateur local	DCOM : Restrictions d'accès à un ordinateur au format du langage SDDL (Security Descriptor Definition La	Non défini
Madèles d'administration	DCOM : Restrictions de démarrage d'ordinateur au format du langage SDDL (Security Descriptor Definitio	Non défini
	📓 Membre de domaine : ancienneté maximale du mot de passe du compte ordinateur	30 jours
Configuration delisated	Membre de domaine : chiffrer numériquement les données des canaux sécurisés (lorsque cela est possible)	Activé
Paramètres Windows	📓 Membre de domaine : chiffrer ou signer numériquement les données des canaux sécurisés (toujours)	Activé
Parameters windows	📓 Membre de domaine : désactive les modifications de mot de passe du compte ordinateur	Désactivé
Scrints (ouverture/fermeture de session)	Membre de domaine : nécessite une clé de session forte (Windows 2000 ou ultérieur)	Désactivé
Schus (ouverlaie) remeaue de session)	🕼 🕼 Membre de domaine : signer numériquement les données des canaux sécurisés (lorsque cela est possible)	Activé
Stratégies de clé publique	📓 🕼 Objets système : les différences entre majuscules et minuscules ne doivent pas être prises en compte pour	Non défini
N On Shasée sur la straténie	📓 Objets système : renforcer les autorisations par défaut des objets système internes (comme les liens de sy	Activé
	<b>NCVD@le COM</b> nteractive : carte à puce nécessaire	Désactivé
	Ouverture de session interactive : comportement lorsque la carte à puce est retirée	Aucune action
Maddles d'administration	I Dimentura da carcian interactiva i contanu du maccada nouvilas utilisateurs accavant da sa connectar.	

Double-cliquez dessus et sélectionner dans la liste : Élever les privilèges sans invite utilisateur.

Fanch